



CPoS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇO

VERSÃO 178

Vigência: a partir de 02/03/2020

Referência	Descrição	Un	Coefficiente
B.01.000.010146	Servente	h	0,3000
H.05.000.031015	Barra de proteção tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 250 x 250mm, acabamento com pintura epóxi, conforme NBR9050	un	1,0000
30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	un	
B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,3000
B.01.000.010146	Servente	h	0,3000
E.18.000.030900	Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 32 mm (1 1/4"), espessura 1,5 mm e comprimento 40 cm	un	1,0000
30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	un	
B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,5000
B.01.000.010146	Servente	h	0,5000
E.08.000.030901	Barra de proteção para lavatório tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com pintura de epóxi, medidas: 63x51cm ou 54x40cm	un	1,0000
30.03.032	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h	un	
B.01.000.010118	Encanador	h	1,0000
B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	2,0000
O.15.000.062636	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304 escovado e ralo sifonado, capacidade de fornecimento de água gelada 2,75 L/h; sistema duplo de filtração integrado com filtros Pré C+3 e C+5; ref. PDF 100 da IBBL ou equivalente	un	1,0000
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,5600
30.03.042	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h	un	
B.01.000.010118	Encanador	h	1,0000
B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	2,0000
O.15.000.062637	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304 escovado e ralo sifonado, com 2 torneiras, capacidade de fornecimento de água gelada 7,2 L/h; sistema duplo de filtração integrado com filtros Pré C+3 e C+5; ref. PDF 300-2T da IBBL ou equivalente	un	1,0000
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	m	0,5600
30.04.010	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	m²	
B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,5000
B.01.000.010146	Servente	h	0,6100
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0100
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	7,5000
M.04.000.022593	Piso podotátil alerta / direcional em borracha - espessura 5 mm de relevo, dimensões (250 x 250) mm	m²	1,0000
B.09.000.039076	Cola branca específica para piso, tacos madeira	kg	0,0500
30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	
B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,2300
B.01.000.010146	Servente	h	0,2300
S.04.000.028073	Cola para piso vinílico	l	0,5000
M.04.000.035583	Piso de borracha para sinalização tátil de alerta/direcional colorido em placas 25 x 25 cm, espessura 5,0 mm, ref. Daud, Andaluz, ou equivalente	m²	1,0000
30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa	m²	
B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,6000
B.01.000.010146	Servente	h	0,7000
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,1670
B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	2,8000
G.02.000.032009	Ladrilho hidráulico para portadores de deficiência física/visual 25 x 25 x 2,5 cm, ref. Tátil cônico da Paulista, Podotátil da Bernardi ou equivalente	m²	1,0500
30.04.040	Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm	un	